

Twoja przestrzeń w Twoich kolorach!

GRUPA
franspol
Producent chemii budowlanej

100%
POLSKI
PRODUKT




★★★★★
NAJWYŻSZĄ
JAKOŚĆ

FARBY
mini przewodnik

REFLEX PERFECT lateksowa wewnętrzna | MAT



Nowoczesna farba lateksowa o najwyższej klasie odporności na szorowanie na mokro (rodzaj I, klasa 1). Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, wysoką wydajnością i dużą siłą krycia. Po wyschnięciu daje trwałą matową śnieżnobiłą, oddychającą i nieżółknącą powłokę.



REFLEX PERFECT

wydajność	12 m ² /l
liczba warstw	1-2
opakowania	5l oraz 10l
właściwość	plamoodporna
odporność na szorowanie na mokro	rodzaj I, klasa 1
stopień połysku	głęboki mat

REFELX CERAMIC PLAMOODPORNĄ ceramiczna, biała | MAT



Najwyższej jakości farba odporna na plamy. Dzięki odpowiedniej mikrostrukturze plamy zarówno hydrofobowe jak i hydrofilowe nie wnikają do wnętrza powłoki. Zastosowanie odpowiednich wypełniaczy i spoiw zapobiega wyblaszczaniu oraz zwiększa odporność farby na szorowanie na mokro. Dodatek krzemionki koloidalnej zapewnia także dobrą przyczepność do podłoża mineralnych i paroprzepuszczalność.

REFLEX CERAMIC

wydajność	16 m ² /l
liczba warstw	1-2
opakowania	5l oraz 10l
właściwość	plamoodporna
odporność na szorowanie na mokro	rodzaj I, klasa 1
stopień połysku	głęboki mat

REFLEX EXTRA lateksowa wewnętrzna, biała | MAT



Najwyższej jakości nowoczesna farba lateksowa. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na szorowanie i dużą siłą krycia. Po wyschnięciu daje trwałą śnieżnobiłą, oddychającą i nieżółknącą powłokę.

REFLEX EXTRA

wydajność	13 m ² /l
liczba warstw	1-2
opakowania	5l oraz 10l
właściwość	extra wydajna
odporność na szorowanie na mokro	rodzaj I, klasa 2
stopień połysku	mat, satynowy połysk

REFLEX PRIMO lateksowa wewnętrzna, biała | MAT



Farba lateksowa wysokiej jakości, która charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na mycie oraz wysoką siłą krycia. Daje trwałą, śnieżnobiłą, nieżółknącą powłokę, która pozwala „oddychać” podłożu. Do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

REFLEX PRIMO

wydajność	12 m ² /l
liczba warstw	1-3
opakowania	5l oraz 10l
właściwość	super biała
odporność na mycie	rodzaj II, klasa 4
stopień połysku	mat, satynowy połysk

REFLEX GRUNT lateksowa farba podkładowa | MAT



Gotowa do użycia biała lateksowa farba matowa, przeznaczona do malowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt g-k, starych powłok malarskich, powierzchni drewnianych i drewnopodobnych oraz tapet z włókna szklanego, do wewnątrz pomieszczeń.

REFLEX GRUNT

wydajność	12 m ² /l
liczba warstw	1-3, jako podkład: 1
opakowania	5l oraz 10l
właściwość	super krycie
odporność na mycie	rodzaj II, klasa 4;
stopień połysku	mat

EXTRA MAT antyrefleksyjna lateksowa, biała | MAT



Najwyższej jakości nowoczesna farba lateksowa w technologii NON REFLEX o efekcie głębokiego matu. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących, dzięki czemu farba niweluje w dużym stopniu refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierówności podłoża.

EXTRA MAT

wydajność	12 m ² /l
liczba warstw	1-3
opakowania	5l oraz 10l
właściwość	antyrefleksyjna
odporność na szorowanie na mokro	rodzaj I, klasa 2;
stopień połysku	głęboki mat

SUPER BIEL akrylowa wewnętrzna, biała | MAT



Ekonomiczna i ekologiczna farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących. Po wyschnięciu daje trwałą śnieżnobiłą, nieżółknącą powłokę, która pozwala „oddychać” podłożu.

SUPER BIEL

wydajność	10 m ² /l
liczba warstw	1-3
opakowania	5l oraz 10l
właściwość	idealnie biała
odporność na tarcie na sucho	rodzaj III, klasa 5
stopień połysku	mat

REFLEX FASADA akrylowa zewnętrzna biała | MAT



Do malowania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem schnięcia, wysoką odpornością na szorowanie i dużą siłą krycia. Odporna na działanie czynników atmosferycznych, wykazuje zwiększoną odporność na mikroorganizmy.

REFLEX FASADA

wydajność*	13 m ² /l
liczba warstw	1-2
opakowania	10l
właściwość	odporna na warunki atmosf.
odporność na szorowanie na mokro	> 2000 cykli, rodzaj I
stopień połysku	mat

*na gładkim podłożu, na tynkach wydajność uzależniona jest od faktury i grubości ziarna tynku

Gotowe kolory do Twojego wnętrza dostępne "od ręki" z mieszalnika

Farby Extra Mat, Reflex Grunt oraz Reflex Fasada również nadają się do barwienia w mieszalniku. Receptura opracowywana na zamówienie u producenta.

Zastosowanie przed malowaniem podkładowej farby lateksowej Reflex GRUNT gwarantuje najlepsze efekty dekoracyjne.

SPRAWDŹ!
WZORNIK
KOLORÓW
FARB
gotowe receptury
kolorów z mieszalnika



Optymalny dobór dysz, ciśnienia oraz agregaty
przetestowane w aplikacji natryskowej:



- A** Malowarka Classic S 395
- B** Malowarka Classic S 495 PC Hi-Boy
- C** MARK VII Standard

FARBA	DYSZA		AGREGAT		
	rodzaj	ciśn. [bar]	A	B	C
Reflex Grunt	516	200	●	-	●
	517	200	●	-	●
Extra Mat	516	120	●	-	●
	517	180	●	-	●
Super Biel	516	110	●	-	-
	517	220	●	-	-
Reflex Extra	516	200	●	-	●
	517	200	●	-	●
Reflex Primo	516	150	●	-	●
	517	220	●	-	●
Reflex Fasada	517	220	-	●	●
Silikonowa FS	517	220	-	●	●
Silikonowo-Siloksanowa Si-Sil	619	160	-	●	●
	517	210	-	●	●



WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKTACH FRANSPOL NA:
www.franspol.com.pl

GRUPA
franspol
Producent chemii budowlanej

Franspol Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin
tel. +48 63 240 85 53
fax: +48 63 240 85 17